TEMPO CONTROL®
CHECADOR

FICHA TÉCNICA
Dispositivo Biométrico
ZKTECO SpeedFaceV3L

Principales características:

Soporta hasta **500 rostros,** el biométrico **no te permite** enviar los rostros hacia otro biométrico, deberán ser capturados manualmente.

3,000 huellas dactilares

200,000 registros

Velocidad de reconocimiento facial <1s

Distancia de reconocimiento facial 0.5 m a 2m

Interfaz de control de acceso Cerradura eléctrica

sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma, entrada auxiliar

Alimentación a través de comunicación **TCP/IP, NO cuenta con USB**

Entrada / Salida Wiegand, RS485

Fuente de alimentación 12V 3A

Dimensiones (W*H*D) 185*58.5*20mm

Monitor Pantalla táctil de 2,4 pulgadas

Es de material metálico y puede ser utilizado en el exterior

Nivel de **protección IP65,** resistente al agua y al polvo

Funciona en temperaturas de -5 °C a 45 °C

*No se puede utilizar el **control de acceso** del biométrico con el sistema Tempo Control, solo como asistencia.
*La conexión del biométrico y el sistema Tempo Control es por medio de la red local y remota.
*Cuando instalas el sistema Tempo Control en **un servidor virtual** o bien quieres utilizar **el lector nube (ADMS),** estas dos opciones **NO** permiten enviar al biométrico los datos de los empleados, ni la información biométrica a través del sistema Tempo Control; únicamente es posible hacerlo manualmente.

www.tempocontrol.com.mx
23 mayo 2025