TEMPO CONTROL®
CHECADOR

FICHA TÉCNICA DE ZKTECO SpeedFaceV4LAC

- Capacidad de Rostros 800
- Capacidad de Palmas 800
- Capacidad de Tarjetas MF 1,000
- Eventos 150,000
- Funciones ADMS
- Comunicación TCP / IP, host USB, entrada / salida Wiegand, RS485
- Algoritmo Biométrico ZKFace V5.8 & ZKPalm V12.0
- Fuente de Alimentación 12V 3A
- Humedad de Trabajo 10% ~ 90%
- Temperatura de Trabajo 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)

Conexión con el sistema Tempo Control:

*No es compatible con la conexión remota.

*Probablemente sea compatible con la red local, depende de la configuración del biométrico; en esta conexión permite enviar la información de los empleados a través del sistema Tempo Control; la información biométrica solo es posible hacerlo mediante conexión USB o manualmente.

*Este modelo solo hace conexión por medio de la nube (ADMS), por lo tanto no permite enviar información de los empleados ni la biométrica a través del sistema Tempo Control; es posible hacerlo mediante conexión USB o manualmente.

*No se puede utilizar el control de acceso (abrir puertas) del biométrico con el sistema Tempo Control, solo como asistencia.